

VERNIS FOND DUR CELLULOSIQUE

NATURE:

Vernis Cellulosique

PROPRIETES:

Vernis Fond Dur Cellulosique d'impression s'appliquant sur tous les bois, bloquant la teinte, nourrissant le support en profondeur et assurant le bouche-porage de la surface traitée. De séchage rapide, il a une grande adhérence sur le bois.

<u>PREPARATION DES SURFACES</u>: Le Vernis Fond Dur Cellulosique s'applique sur le bois naturel bien poncé et dépoussiéré ainsi que sur les bois teintés.



ASPECT DU FILM : Brillant

DENSITE : 0,890 à 20 °C

VISCOSITE : 2'55 " Coupe AFNOR 4 à 20 °

EXTRAIT SEC : 25 %

TEINTE : Incolore laiteux

SECHAGE: Suivant l'épaisseur de la couche

HORS POUSSIERE : 30 mn MANIPULABLE : 45 mn PONCABLE : 1 H

MODE D'EMPLOI: Le Vernis Fond Dur Cellulosique s'applique au pinceau, à la mèche ou au pistolet sur le bois naturel ainsi que sur les bois agglomérés, novopan et bois exotiques. En fonction de la surface à traiter,

(support très absorbant ou bois à gros pores) il peut être nécessaire de passer plusieurs couches. Au pistolet, la première couche pouvant être diluée de 5 à 10 % environ avec du diluant cellulosique. En cas d'application au pinceau ou à la mèche, le produit est prêt à l'emploi. Une fois la surface sèche, il est recommandé d'égrener légèrement avec de la Laine d'Acier n ° 00 BREDAC, ce qui permettra d'obtenir une surface encore plus lisse avant le passage de la 2ème couche, que l'on appliquera de préférence sans la diluer.

Une fois cette dernière sèche et bien dure, il est possible de procéder à tous les types de finition telles que, mise en peinture, vernissage y compris vernis de finition cellulosique, mattine cellulosique....

RENDEMENT: De 6 à 8 m² au litre suivant le support.

CONDITIONNEMENT: Pack de 6 flacons de 500 ml - Carton de 6 bouteilles de 1 litre

Bidon de 5 litres

CONSERVATION: 1 an dans son emballage d'origine.

Bien agiter avant emploi afin d'homogénéiser le produit.

NETTOYAGE DES OUTILS: Diluant Cellulosique

CONSEILS DE SECURITE : Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Ne pas fumer. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

FACILEMENT INFLAMMABLE – Xi IRRITANT

Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

